

**TERMO-ANEMÓMETRO PORTATIL (LV-130E)**

- Sonda de 100 mm (0.25 a 35 m/s y 0 a +50°C)
- Rotación de la sonda: 180°/-90°, incrementos de 90°
- Velocidad del aire, temperatura, caudal y detección de la dirección del flujo de aire.



Supplied with Calibration certificate in transport case

**HUMIDISTATO PARA MATERIALES (HM 100 S)**

- Para maderas blandas: de 10 a 97%
- Para maderas duras: de 8 a 78.5%
- Para concreto y yeso: de 1 a 2.5%
- Para ladrillos: de 0 a 22.9%
- Función "HOLD"
- Función Máxima y mínima de temperatura
- Selección de materiales



**ANALIZADOR DE CALIDAD DE AIRE (AQ 100E)**

- Medidor de CO<sub>2</sub>
- Sonda de temperatura/CO2 remota (0 a 5000 ppm)
- Rango : -20°C a +80°C



Supplied with Calibration certificate in transport case

## INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

### TERMOMETRO INFRARROJO LÁSER ( KIRAY 100)

- Rango: -50°C a +800°C
- D: S = 20: 1
- Display retroiluminado
- Alarma sonora (por alta y por baja)



### HUMIDISTATO (HST-M)

- Montaje en pared
- Rangos: 0 a 100% HR, 0 a +50°C
- 1 salida relé 3A/230 vac.
- Alimentación 24 Vac.dc
- display de 5 dígitos



### MANOMETRO DE RAMA INCLINADA (MG80)

- 0-80 MM CE o 0-800 Pa

