

Temperatura, humedad y luz

>> Registrador de Temperatura con 1 entrada externa según modelo (Serie 100)



Registrador KISTOCK de temperatura (con sonda NTC interna incluida en todos los modelos) + 1 canal opcional. Con o sin pantalla de 1 línea. Caja IP40 o IP67 con fijación magnética. Capacidad de memoria: 12.000 ptos. Rango de medida y uso: -40 a 70°C. En función del modelo disponen de una entrada externa válida para : NTC -40 a +120°C, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-2,5V, 0-10V y pinza amperimétrica. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios.)

Precisión temperatura ±0,4°C.

	Caja	Pantalla	Entrada externa
KT-100-IN	IP 67	No	No
KT-100-IO	IP 67	1-línea	No
KT-100-AN	IP 40	No	1-entrada
KT-100-AO	IP 40	1-línea	1-entrada

>> Registrador de Temperatura, Humedad y de Luz (Serie 100)



Registrador de temperatura, humedad y luz. Con o sin pantalla de 1 línea. Caja IP40 con fijación magnética. Capacidad de memoria: 12.000 pts. Rango de medida: -20 a +70°C, 5 a 95% HR (Humedad Relativa) y de 0 a 10.000 lux. **Precisión humedad ±1,75%, temperatura ±1%, luz 10%** de la lectura.

	Pantalla
KH-100-AN	No
KH-100-AO	1-línea

>> Registrador de Temperatura con 4 entradas externas (Serie 200)



Registrador KISTOCK de temperatura (con sonda NTC interna incluida en todos los modelos) + 4 canales. Con o sin pantalla de 2 líneas. Caja IP40 o IP67 con fijación magnética. Capacidad de memoria: 16.000 ptos. Rango de medida y uso: -40 a 70°C, más 4 entradas externas para : CTN -40 a +120°C, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-2,5V, 0-10V y pinza amperimétrica. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios.) **Precisión temperatura ±0,4°C.**

	Caja	Pantalla
KT-200-IN	IP 67	No
KT-200-IO	IP 67	2-líneas
KT-200-AN	IP 40	No
KT-200-AO	IP 40	2-líneas

>> Registrador de temperatura, humedad y luz con 2 entradas externas (Serie 200)



Registrador de Temperatura, Humedad, Luz + 2 canales. Con o sin pantalla de 2 líneas. Caja IP40 o IP67 con fijación magnética. Capacidad de memoria: 16.000 puntos. **Modelo A** apto para sonda externa de temperatura y humedad a distancia en plástico ABS longitud 150mm con cable de longitud 2 m, rango de medida: -20 a 80°C, 5 a 95% HR. **Modelo I** con sondas de temperatura y humedad internas, rango de medida: -20 a +70°C, 5 a 95% HR. Ambos modelos 0 a 10.000 lux y 2 entradas externas(según configuración): Sonda NTC -40 a +120°C, 0-20mA, 0-2'5V, 0-10 V y pinza amperimétrica. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios.)

Precisión humedad ±1,75%, temperatura ±1%, luz 10% de la lectura.

	Caja	Pantalla	Medida de temperatura y humedad
KH-200-AN	IP 40	No	Interna
KH-200-AO	IP 40	2-líneas	Interna
KH-200-DN	IP 40	No	Externa
KH-200-DO	IP 40	2-líneas	Externa

>> Opciones y accesorios para KISTOCK

Sonda de temperatura/humedad intercambiable para Serie 200

KTHP-130	Sonda intercambiable externa de temperatura/humedad. Rango de medida: -20 a +80 °C y de 5 a 95%HR. Cuerpo de la sonda en ABS/PC, longitud 130mm con filtro inox. Cable PVC longitud 2m y conector Mini-Din.
----------	---

Extensiones para sonda de Temperatura/Humedad tipo KTHP-130

KRH-5	Extensión de 5 m de longitud de sonda de temperatura-humedad KTHP-130 para KISTOCK clase 200.
-------	---